

Spienialne poliuretanowe (PU) żywice iniekcyjne

Łatwe przerabianie – proporcja składników 1:1; możliwość regulacji proporcji od 1:10 do 1:1 (WEBAC 151). Piana sztywna i elastyczna; długi czas przerabiania; katalizatory.

Trwale uszczelniające żywice PU

Szeroka gama produktów, ekstremalnie niskie lepkości (od 45 mPa·s). Od elastycznej do twardej postaci. Przyspieszacze reakcji. Duża odporność chemiczna.

Żywice PU do napraw siłowych (Nowość !!!)

Produkty WEBAC 1610 i WEBAC 1660 – pierwsze żywice PU na rynku europejskim o właściwościach żywic konstrukcyjnych; wytrzymałość na ściskanie do 65 N/mm²; łatwość przerabiania w niskich temperaturach – stosunek składników A:B = 1:1.

Żele akrylowe do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Superszybka wersja – WEBAC 240 Rapid – od 5 sekund do 13 minut – WEBAC 250 wersja standardowa.

Epoksydowe żywice iniekcyjne

Postać elastyczna i sztywna; szeroka gama lepkości; możliwość przerabiania w temperaturach od +5°C. Nowy produkt o ekstremalnie niskiej lepkości 15 mPa·s do impregnacji i iniekcji (WEBAC 4180).

Nowoczesne pompy i osprzęt

Pompy membranowe; Nowa tłokowa pompa 2-komponentowa, cała gama iniektorów (śrubowe, wbijane - z tworzywa sztucznego, przyklejane).

System przerw roboczych

Kompletny system węży iniekcyjnych (Wąż WEBAC Typ AB !!!). Gumy pęczniejące; szeroka gama sznurów bentonitowych – przekroje prostokątne i okrągłe. Taśmy uszczelniające powierzchniowo.

Epoksydowe środki gruntujące i powłokowe

Do gruntowania mokrych i zaolejonych podłoży również w niskich temperaturach (WEBAC 4270/4270T).

Szpachlówki i kleje epoksydowe

Szpachlówki i kleje do przerabiania pod wodą oraz w niskich temperaturach; szybkie czasy sieciowania, szpachlówki nie kapiące; możliwość przyspieszania reakcji.

Elastyczna powierzchniowa membrana hydro-izolacyjna

Niepalny, bezrozpuszczalnikowy środek na podłoża mokre i wilgotne – WEBAC 5611. Elastyczna membrana hydroizolacyjna na nierówne podłoża; ekstremalna odporność chemiczna, możliwość mechanicznego wzmocnienia geotekstylami.

Środek do wypełniania pustek i kawern

Do stabilizacji i uszczelniania murów warstwowych z pustką powietrzną – WEBAC 2260 (kontrolowana ekspansja od 4 do 14 razy !!!). Duża wytrzymałość mechaniczna, właściwości termoizolacyjne, znakomita przyczepność do betonu, stali i drewna.